

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA

Odbor výstavby a územního plánování

Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka

Č.j. : MU - Výst.: 387/1903/2007-Mi
Vyřizuje : Michalovič Petr
Karolinka, dne 14.9.2007
TEL.: 571 450 511
E-MAIL: su@mukarolinka.cz

ÚŘAD MĚSTYSE Nový Hrozenkov		Počet listů: ↓
Došlo dne	14 -09- 2007	Počet příloh:
Č. jednací:	485/1004	Spis. znak:
Vyřizuje:	J. Hec	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Karolinka, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.8.2007 podal **Městys Nový Hrozenkov, zastoupen starostkou paní Špruncovou, 756 04 Nový Hrozenkov 454** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

„Veřejný vodovod Nový Hrozenkov – Břežítá“, který bude napojen na stávající vodovod v k.ú. Halenkov a bude veden po pozemcích parc.č. 6109/1, 6143/1, 856, 6109/1 v k.ú. Halenkov a p.č. 13275, 5889/21, 5889/9, 12572/1, 12723/3, 5969/3, 5978 v kat. území Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov, Břežítá (dále jen "stavba").

Druh a účel umísťované stavby:

- Vybudování vodovodního řádu z trub PVC DN 100 v délce 1100 m. Realizace umožní 20 rodinným domům připojení na rozvod pitné vody

Umístění stavby na pozemku:

v k.ú. Halenkov a bude veden po pozemcích parc.č. 6109/1, 6143/1, 856, 6109/1 v k.ú. Halenkov a p.č. 13275, 5889/21, 5889/9, 12572/1, 12723/3, 5969/3, 5978 v kat. území Nový Hrozenkov

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 6109/1, 6143/1, 856, 6109/1 v k.ú. Halenkov a p.č. 13275, 5889/21, 5889/9, 12572/1, 12723/3, 5969/3, 5978 v kat. území Nový Hrozenkov v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí vyhotovenou Jaroslavem Závodným –ČKAIT - 1301028, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy. Jedná se o vybudování vodovodního řádu z trub PVC DN 100 v délce 1100 m. Realizace umožní 20 rodinným domům připojení na rozvod pitné vody. Provozovatelem vodovodu budou VaK Vsetín,a.s.
2. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření (stanovisku):

Městského úřadu Vsetín, odbor životního prostředí: Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat odpady vznikající při stavbě jejich zařídění dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.), předpokládané množství, způsob vzniku, způsob nakládání s nimi (jak budou shromažďovány, komu budou předány k případnému využití, úpravě nebo odstranění), popř. je nutno uvést, kdo bude původcem odpadů ze stavby zda investor nebo dodavatel stavby.

Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm: 1) Prodloužení veřejného vodovodu v délce 1100 metrů bude řešeno uložením do výkopu převážně v tělese komunikace nebo těsném souběhu s ní. Podrobné řešení trasy bude rozpracováno v dalším stupni proj. dokumentace. * 2) Při výkopových pracích nedojde k potřebě kácení vzrostlé stromové zeleně. Po skončení prací bude terén uveden do

původního stavu. * 3) Projektovaná stavba po uvedení do provozu nebude vykazovat žádné odpady, které mají negativní vliv na životní prostředí.

Lesy ČR, Správa toků Vsetín : 1) Vodovodní potrubí bude uloženo v hloubce 1,2 m pode dnem koryta vodního toku ve chrániče, která bude ukončena 2 m za břehovou hranou VT. * 2) Po zpětném zásypu bude dno i oba břehy opevněny kamennou rovnatinou do 200 kg s urovnáním líce a vyklínováním drobnými kameny v šířce 1,5 m od osy potrubí ve směru toku a 1,5 m od osy proti směru toku, sklon kamenné rovnatiny v obou březích bude 1 : 1,5, kolmá výška ode dna min. 1m. *3) V případě, že křížení vodovodního řadu bude procházet stávajícím opevněním /O.Z.,kamen. Dlažba/, bude toto provedeno protlakem. * 4) V místech, kde dochází k souběhu vodovodního řadu s vodním tokem, požadujeme dodržet vzdálenost od VT min. 6 metrů od břehové hrany. V případě, že nebude možno tento požadavek splnit, projedná investor před vlastním výkopem se správcem toků případnou změnu. * 5) OST požaduje, aby investor před zásypem shybek vodov. řadu vyzval správce toku k jejímu převzetí.* 6) Vodovodní řad je majetkem investora, který je povinen zajišťovat údržbu i veškeré opravy tohoto zařízení /zák.č. 254/2001 Sb. § 52 odst. 2/. *7) OST Vsetín neodpovídá za případné škody na tomto zařízení, způsobené zvýšenými průtoky v korytě toku.

Telefónica 02 Czech Republic,a.s.: Budou dodrženy požadavky pro umístění stavby v blízkosti vedení sítě elektronických komunikací (dále SEK) společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s., při provádění stavebních zemních prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:

- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
- Před započatím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s., 15 dnů před zahájením prací.
- Pracovníky, kteří budou práce na staveništi provádět upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby dbali při provádění prací v těchto místech zvýšené opatrnosti.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS.
- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m.
- Na pracoviště POS se obraťte vždy, kdy je nutné řešit střet stavby se SEK: Ochrana sítě Vsetín – Miroslav Dančák 602 786 453.
- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s. na tel. číslo: 800 184 084

Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s. : **Dojde k dotčení** vodovodu, skupinového vodovodu a kanalizace v naší správě – nutno respektovat kanalizační řád. Před zahájením veškerých prací požádat o vytyčení! Upozorňujeme, že přes parcelu č. 5889/3 prochází skupinový vodovod DN 600 ocel. Z tohoto důvodu požadujeme dodržet ochranná pásma tak, jak jsou vymezena Zákonem 274/2001 Sb. v platném znění. Další stupeň projektové dokumentace předložit k odsouhlasení.

ČEZ Distribuce,a.s.: Budou dodrženy požadavky pro umístění stavby, při styku křížením souběhem se zařízením distribuční soustavy. – Podzemní vedení NN 0,4 kV, - Nadzemní vedení NN 0,4 kV, -

Nadzemní vedení VN 22 kV, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/200 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím skončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bude zbytek splnit tyto podmínky:

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení: Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. 3 Zák.č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany : u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994), pro vodiče s izolací 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr. Ochranné pásmo podzemních vedení činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení je zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, či uskladňovat hořlavé či výbušné látky. * b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce. * c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, * d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně omezovaly přístup k těmto zařízením, * e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými vozidly.

Pokud stavba zasahuje do ochranného pásma nadzemního a podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 Zákona č. 458/2000 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemního vedení je třeba dodržovat následující podmínky: 1) při pohybu nebo pracích v blízkosti el. vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry. * 2) Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů, stožárů. * 3) Dodavatel musí prokazatelně seznámit své pracovníky jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dodržovat následující podmínky: 1) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního vedení a prokazatelně seznámit pracovníky jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. * 2) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m. * 3) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl.č. 324/90 Sb. * 4) Místa křížení a souběhy s ostatními zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 7306005, ČSN EN 50 341-2,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 200-5-52, * 5) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací nejméně 3 pracovní dny předem. * 6) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510. * 7) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto provádějící firma neprovede vyhrazuje si ČEZ Distribuce nechat inkriminované místo znovu odkryt. * 8) Ukončení stavby musí být neprodleně oznámeno příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s.

Stavební povolení ke stavbě vydá Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454
Obec Halenkov, 756 03 Halenkov

Odůvodnění:

Dne 29.8.2007 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad opatřením ze dne 29.8.2007 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 14.9.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Žádné nebyly podány

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací městyse Nový Hrozenkov ze dne 10.11.1994 pod usn. č. 6/94. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili a k řízení bylo předloženo:

- Vyjádření SMP a.s Ostrava ze dne 18.4.2007 pod zn. 2007-JU-1610
- Stanovisko ČEZ Distribuce,a.s. ze dne 17.4.2007 pod č. 1010381647
- Vyjádření Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s. ze dne 30.4.2007 pod č. 0477/2007
- Vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s. ze dne 19.4.2007 pod č.j. 66265/07/MZL/MM0
- Vyjádření Lesů ČR, Správa toků Vsetín ze dne 1.6.2004 pod zn. 1523/957/93/731/2004
- Souhlas Správy CHKO Beskydy Rožnov pod Radhoštěm ze dne 8.6.2004 pod č.j. CHKO/2967/808/04
- Vyjádření MěÚ Vsetín, odboru životního prostředí ze dne 22.6.2004 pod zn. ŽP-3893/04/391-330
- Souhlas se stavbou ze dne 29.8.2007 vydaný Obcí Halenkov

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Úřad městyse Nový Hrozenkov, Městský úřad Karolinka, Obecní úřad Halenkov

Upozornění:

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební půvolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolení řízení zastaveno anebo byla podaná žádost zamítnuta po době platnosti územního rozhodnutí.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Spis.zn. MČ - výst. 387/1903/2007-IV
Stav. 3

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.



Petr Michalovič
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude též vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Karolinka, Úřadu městyse Nový Hrozenkov, Obecního úřadu Halenkov po dobu 15 dnů a bude též zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.ž

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 14. 9. 2007

Sejmuto dne: 2. 10. 2007

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.



Obdrží:

Městský úřad Karolinka, Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka, Úřad městyse Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454 a Obecní úřad Halenkov, 756 03 Halenkov o podání zprávy o vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

účastníci řízení dle ust. §85 odst. 2 stavebního zákona